

Pool-Wasservolumen (m ³)	30 ~ 60	40 ~ 75	55 ~ 100	65 ~ 120
Modell	IXCR 14	IXCR 18	IXCR 22	IXCR 27.5
Cassis	schwarz			
Betriebslufttemperatur (°C)	-15 ~ 43 °			
Betriebsbedingung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Feuchtigkeit 80%				
Heizleistung (kW) im Smart-Modus	14.0	18.0	22.0	27.5
Heizleistung (kW) im Turbo-Modus	17.0	21.5	26.0	32.0
COP im Smart-Modus	7.7	7.5	8.0	7.6
COP	16.0 ~ 6.6	15.5 ~ 6.5	16.5 ~ 7.0	16.3 ~ 6.5
COP bei 50% Kapazität	11.5	11.5	11.6	11.5
Betriebsbedingung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Feuchtigkeit 70%				
Heizleistung (kW) in Smart mode	9,5	12,0	15,0	18,5
Heizleistung (kW) im Turbo-Modus	11,5	14,5	18,0	22,0
COP im Smart-Modus	5,2	5,2	5,6	5,5
COP	7.5 ~ 4.5	8.0 ~ 4.7	8.0 ~ 5.1	8.0 ~ 5.0
COP bei 50% Kapazität	6,8	7,0	7,0	7,0
Betriebsbedingung: Luft 35°C, Wasser 28°C, Feuchtigkeit 80%				
Kühlleistung (kW)	6.7	8.2	12.0	14.0
Schalldruck bei 10m dB (A)	22.0 ~ 27.7	22.9 ~ 30.8	20.8 ~ 31.2	23.3 ~ 31.9
Wärmetauscher	Spiralrohr aus Titan in PVC			
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium-Legierung			
Stromversorgung	230V / 1 Ph / 50Hz			
Nenneingangsleistung bei Luft 15°C (KW)	0.26 ~ 2.56	0.31 ~ 3.08	0.38 ~ 3.53	0.46 ~ 4.4
Nenneingangsstrom bei Luft 15°C (A)	1.14 ~ 11.3	1.35 ~ 13.4	1.65 ~ 15.3	2.01 ~ 19.1
Empfohlener Wasserdurchfluss (m3/h)	4 ~ 6	6.5 ~ 8.5	8 ~ 10	10 ~ 12
Nettoabmessung L x B x H (mm)	939×432×650	995×432×750	1125×429×952	1074×539×947
Preise inkl. 19% MwSt.	4695,00 €	5695,00 €	6695,00 €	8695,00 €

HOT & COL

