AQUARIS – WELLNESS PRÄSENTIERT

Der neueste, innovative FAIRLAND Schwimmbadentfeuchter mit der hochwertigen INVERTER-Technology, jetzt noch schöner anzusehen, schlang im Design und noch leiser und effizienter in der Leistung.

FAIRLAND SCHWIMMBADENTFEUCHTER

- Design

Das Design des Rapid DEM Inverter wurde neu gestaltet, eine neue Farbgestaltung in Edelstahloptik und mit völlig neuer Technologie als erster Vollinverter Entfeuchter ausgestattet.

- Seine Effektivität

Das Entfeuchtervolumen des Rapid DEM erreicht bis zu 5 l/h bei 30° C Lufttemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit.

- Energieeinsparung

Dank der Invertertechnology kann der Fairland Schwimmbadentfeuchter bis zu 2x mehr Energie einsparen und wird damit ein Vollinverter.

- Lufterwärmung

Es besteht die Option, eine elektrische Heizung mit einer Leistung von 2 KW anzuschließen.

FAIRLAND SCHWIMMBADENTFEUCHTER

- Modellvarianten/Raumgrößen

3 Modelle stehen zur Auswahl: geeignet für Räume von 120 m² bis 240 m²

Ultraschmales Gehäuse dank der Innenstruktur sehr schmal. Seine Breite ist nur **291 mm**

- Superleise Lautstärke

Er ist bis zu 10 x leiser als vergleichbare Produkte. Die Lautstärke beträgt max. 46 dB

- Variabilität

Er ist sowohl als Standgerät mit 4 Füßen (im Lieferumfang enthalten) oder als Wandgerät zur freien Aufhängung lieferbar.

- Umwelt

Er enthält das fortschrittlich und umweltfreundliche Kältemittel R32 für weniger Co^2-Erzeugung.

FAIRLAND SCHWIMMBADENTFEUCHTER

FAIRLAND®
HEATPUMP SPECIALIST

Übersicht für technische Speziafikation Fairland	Luftentfeuchter		
Empfohlenes Beckvolumen (m³)	≤25	≤40	≤50
Modell	IDHR 60	IDHR 96	IDHR 120
Cassis			
Raumvolumen (m³)	120	200	240
Betriebslufttemperatur (°C)	10 ~ 38 °C		
Leistungsbedingung: Luft 30°C, Luftfeuchtigkeit 80%			
Heizleistung (kW)	2.5	4.0	5.0
COP	4.00 ~ 3.40	4.53 ~ 4.05	4.50 ~ 3.68
Leistungsbedingung: Luft 30°C, Luftfeuchtigkeit 70%			
Heizleistung (kW)	2.1	3.3	4.4
COP	3.34 ~ 3.00	4.00 ~ 3.50	3.86 ~ 3.25
Elektroheizung optional	2	2	2
Wärmerückgewinnung (KW)	2.4	3.3	4.4
Nenneingangsleistung (KW) Luft 30°C, Luftfeuchtigkeit 80%	0.11 ~ 0.73	0.17 ~ 0.99	0.22 ~ 1.36
Nenneingangsstrom (A) Luft 30°C, Luftfeuchtigkeit 80%	0.48 ~ 3.17	0.74 ~ 4.30	0.96 ~ 5.91
Stromversorgung	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Schalldruck bei 1m dB (A)	35.3 ~ 45.6	35.6 ~ 46.1	35.9 ~ 46.4
Air flow (m3/h)	600	800	1000
Nettoabmessung L x B x H (mm)	850x291x770	1120x291x770	1220x291x770
Netto Gewicht (kg)	53	68	72
Qty pro 20'FT / 40'HQ (Sets)	84/258	60/195	58/189
Preise inkl. 19% MwSt.	2490,00 €	3190,00 €	3690,00 €

SERVICE- HOTLINE

TELEFONISCHE UNTERSTÜTZUNG UND BERATUNG UNTER

0234 577 03 32

- KONTAKT
  Herner Straße 277, 44809 Bochum
  Telefon:
  0234 577 03 32
  Whatsapp:
  0171 759 13 35
  E-Mail: post@aquaris.de

- WEB SITE
  www.aquaris.de
  www.aquarisonlineshop.de
  www.fairland-teledata.de
  www.poolwärmepumpen.de

- ÖFFNUNGSZEITEN
  FRÜHJAHR / SOMMER
  Montag – Freitag:
  10:00–13:00
  15:00–18:00
  Samstag:
  10:00–13:00
  Ab Oktober Samstags geschlossen
  Sonntag: Geschlossen
  WINTER
  Teilweise ganztägig geschlossen
  Beratung & Verkauf am Telefon