

## Übersicht für technische Spezifikation Fairland

## ONDA Mini

Pool-Wasservolumen ( m <sup>3</sup> )	< 20	< 28	< 35
Modell	OMH 3.5	OMH 5	OMH 7
Cassis	schwarz		
Betriebslufttemperatur ( °C )	10 ~ 43 °		
Betriebsbedingung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Feuchtigkeit 80%			
Heizleistung ( kW )	3.5	5.8	7.0
COP	5.5	6.5	6.6
Betriebsbedingung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Feuchtigkeit 70%			
Heizleistung ( kW )	2.2	3.8	4.8
COP	4.1	4.5	4.7
Schalldruck bei 1m dB ( A )	56	57	59
Schalldruck bei 10m dB ( A )	36	37	39
Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher		
Gehäuse	Metal		
Stromversorgung	230V / 1 Ph / 50Hz		
Nenneingangsleistung bei Luft 15°C ( KW )	0.54	0.84	1.02
Nenneingangsstrom bei Luft 15°C ( A )	2.35	3.65	4.43
Maximaler Eingangsstrom	3.75	6.5	7.5
Leitungsschutzschalter (A)	4.5	8.0	9.0
Netzkabel (mmÇ)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5
Empfohlener Wasserdurchfluss ( m3/h )	1 ~ 2	2 ~ 3	3 ~ 4
Größe Wasserrohr innen - außen (mm)	32/38		
Nettoabmessung L x B x H ( mm )	412 x 367 x 425	484 x 445 x 503	484 x 445 x 503
Netto Gewicht ( kg )	24	34	38
Preise inkl. 19% MwSt.	695,00 €	895,00 €	995,00 €

